



**CPP**  
**IMPIANTO PREPARAZIONE**  
**VERNICI**

- Completamente automatico
- Produzione in continuo
- Produzione: 100 – 600 Kg/h
- Controllo aut. densità
- Controllo aut. viscosità
- Supervisione e controllo remoto
- Pulizia aut. sonde densimetro e viscosimetro

**VERNICE DENSA IN FUSTI**

*Densità: circa 100° Bè*  
*Peso contenuto: 30 Kg – 300 Kg*  
*Contenitore a perdere*  
*Svuotamento fusti: manuale o automatico (con lavaggio fusto)*



**CREMA DI VERNICE**  
**CONCENTRATA IN FUSTI**

*Peso contenuto: 30 Kg – 300 Kg*  
*Contenitore a perdere*  
*Svuotamento automatico fusti: con sollevatore, ribaltatore e lavaggio fusto*



**VERNICE DENSA IN SILETTI**

*Densità: circa 100° Bè*  
*Peso contenuto: 1.000 Kg – 1.500 Kg*  
*Contenitore a rendere*  
*Svuotamento siletto: automatico per gravità o con pompa*  
*Sostituzione siletto: con carrello elevatore e attacco rapido su scarico vernice*



**VERNICE DENSA IN SILOS**

*Densità: circa 70° Bè - 100° Bè*  
*Collegati anche in batteria*  
*Capacità Silo singolo: 2.000 Kg – 5.000 Kg*  
*Dotato di agitatore e sonde di livello*  
*Caricamento con autocisterne*  
*Svuotamento con pompa*



INVIO VERNICE

RITORNO VERNICE

**VERNICIATURA AD**  
**IMMERSIONE A**  
**LIVELLO**  
**COSTANTE**

INVIO VERNICE

RITORNO VERNICE



**VERNICIATURA A**  
**LAVAGGIO**

INVIO VERNICE



**VERNICIATURA A**  
**SPRUZZO**

INVIO VERNICE



**VERNICIATURA AD**  
**IMMERSIONE**